



福能贵电

福能（贵州）发电有限公司

辛醇技术规范书

批 准:

张自健

审 核:

黄 伟

会 签:

何祖强

编 制:

江 伟

2022 年 12 月 11 日

1 总则

1.1 本技术规范书适用于福能（贵州）发电有限公司溴化锂制冷机组辛醇的采购。

1.2 本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供货方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

2 设备概况

我司采购的辛醇加入溴化锂溶液后，可以降低溶液表面张力，增强溶液与水蒸气的结合能力，降低溴化锂水溶液的分压力，使作为吸收推动力的压力增大，提高吸收效果。

3 设计及运行条件

3.1 主要技术参数

序号	项目	技术参数
1	型号规格	40004380
2	性状	无色油状液体，有刺激性气味
3	密度	0.842g/cm ³
4	沸点	169℃
5	熔点	-45℃
6	闪点	65.6℃
7	自然点	150℃

4 技术要求

4.1 供货方所提供的产品应满足国家或行业标准规范的相关要求。

4.2 辛醇在运输过程中，应做好防爆、防泄漏等保护措施。

4.3 辛醇必须有出厂合格证等相关质量证明文件。

4.4 供货方应负责充装。

5 供货范围

序号	名称	型号	单位	数量
1	辛醇	40004380	毫升	2000

6 质量保证

6.1 供货方保证所提供的产品生产日期不能超过 2 个月。

6.2 供货方应提供出厂合格证等相关质量证明文件，保证所供产品满足技术规范要求。

6.3 辛醇质量保证期为正常投运验收合格后 1 年。